



LF22000E

- Tipo:
- Monocilíndrico OHV de 4 tiempos y refrigeración por aire forzado.
- Modelo del motor: 2V90F.
- Desplazamiento: 999 cc.
- Sistema de ignición:
Encendido:
- transistorizado sin contacto (TCI).
- Sistema de arranque: Eléctrico.
- Capacidad de combustible: 40 L.
- Horario de funcionamiento :
- continuo: 4.5 Hrs.
- Capacidad de aceite: 2.4 L.
- Ruido (a 7 metro): 97 db.
- Frecuencia nominal: 60 Hz.
- Tensión de salida nominal: 127/220 V.
- Potencia nominal de salida: 16.5 KVA.
- Salida de potencia máxima: 18 KVA.
- Fase: 3 fases.
- Peso neto: 223 Kg.
- Dimensiones: 1,500 x 720 x 670 mm.

GENERADOR LF22000E

El Generador a gasolina MPOWER LF22000E su diseño eficiente maximiza el rendimiento, reduciendo tiempos de inactividad.

- Arranque eléctrico y fácil manejo lo convierten en una opción práctica, garantizando productividad en todo momento.



Suc. Veracruz 229-9376429
Suc. Córdoba 271-7169710
[https:// www.serviconstructor.com.mx](https://www.serviconstructor.com.mx)