



BARRENADOR HUSQVARNA DMS180

Especificaciones Técnicas Principales

- Motor: Eléctrico monofásico, 100-120 V – 60 Hz
- Potencia de entrada nominal: aprox. 1.85 kW ($\approx$ 2.5 HP)
- Corriente nominal: 15 A
- Velocidades: 1 velocidad
- Tipo de refrigeración: Húmedo (requiere agua)

Capacidad de Perforación

- Diámetro máximo de broca: 152.4 mm ($\sim$ 6 pulgadas)
- Diámetro mínimo recomendado: $\sim$ 25 mm
- Rosca del husillo: 1-1/4" – 7 UNC
- Conector de agua: G 1/4" (para suministro de agua)
- Presión de agua máxima: $\approx$ 8 bar

Dimensiones y Peso

- Peso aproximado: 23.3 kg ($\approx$ 51.4 lb)
- Montaje base fija: sí
- Profundidad de perforación máxima aproximada:
 - Profundidad útil $\approx$ 522 mm
 - Altura total $\approx$ 862 mm
 - Ancho $\approx$ 266 mm

Ruido

- Nivel de potencia sonora garantizado (LWA): $\sim$ 108 dB(A)
- Nivel de presión sonora en oído del operador: $\sim$ 93 dB(A)

Resumen

El Husqvarna DMS 180 es una perforadora extractora de núcleos profesional, ligera y potente, con motor eléctrico monofásico y excelente capacidad de perforación (hasta $\sim$ 152 mm), ideal para trabajos en concreto, mampostería y materiales duros con sistema de enfriamiento por agua.



Suc. Veracruz 229-9376429
Suc. Córdoba 271-7169710
[https:// www.serviconstructor.com.mx](https://www.serviconstructor.com.mx)