



BARRENADOR HUSQVARNA DMS240

DMS 240 es un motor eléctrico de perforación y un sistema de soporte para una gran variedad de aplicaciones. Es el sistema más potente de nuestra gama de motores de perforación. Un sistema ideal para perforaciones medianas en paredes, suelos y techos de hasta 250 mm de diámetro

Datos Técnicos – Husqvarna DMS 240

Motor y energía

- Potencia nominal: 2.4 kW (entrada)
- Alimentación: Eléctrica, monofásica
- Voltaje: 100–120 V o 220–240 V (según versión)
- Frecuencia: 50–60 Hz
- Corriente nominal: 10 A (230 V) / 20 A (110–120 V)

Perforación

- Diámetro máximo de brocas: 250 mm / 10"
 - Profundidad máxima de corte (según configuración): hasta ~1 050 mm
- Número de velocidades: 2
 - Tipo de perforación: Húmeda (requiere refrigeración con agua)

Dimensiones y peso

- Peso total aprox.: 20.4 kg – 27.5 kg (según versión y accesorios)
- Altura con soporte: ~1052 mm
- Longitud total aprox.: ~545 mm
- Ancho aprox.: ~266 mm

Soporte y funcionalidad

- Inclinação de columna: 0–60 ° (permite perforar en ángulo)
- Rosca exterior del husillo: 1¼"–7 UNC
- Conector de agua: G 1/4" con presión máxima 8 bar

Ruido y seguridad

- Nivel de potencia sonora garantizado: ≈107 dB(A)
- Nivel de presión sonora al oído: ≈90 dB(A)



Suc. Veracruz 229-9376429

Suc. Córdoba 271-7169710

[https:// www.serviconstructor.com.mx](https://www.serviconstructor.com.mx)