



WHITEMAN

Modelo CA4HM

J36H55

B46H90

B46H11H

HD48413H

Las allanadoras de operador a pie se utilizan para el acabado de pisos en donde se requiere planicidad y terminados profesionales. Las allanadoras sencillas se utilizan para obras pequeñas y medianas.

	CA4HM	J36H55	B46H90	B46H11H	HD48413H
Peso de Operación (Kg)	41	68	110	131.5	143
Largo (cm)	140	180.5	193.25	191.8	195.25
Ancho (cm)	61	90	117	118.1	122
Alto (cm)	80	94	94	101.6	94
Número de aspas	4	4	4	4	4
Diámetro de aro (cm)	61	90	117	118.1	122
Motor	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Combustible requerido	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Cap tanque combustible (Lt)	3.0	3.6	6.0	6.5	6.0
Potencia del motor (HP)	2.5	5.5	9.0	11.0	13.0
Método de arranque	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Retráctil
RPM del motor	50-107	60-100	77	90-155	35-180
Tipo de embrague		Centrifugo	Centrifugo		

Manubrio opcional tipo 'Quick Pitch' para una rápida y fácil inclinación de las llanas
Caja de transmisión con bandas reforzadas, aletas de enfriamiento y sello de eje de doble labio
Base de motor con amortiguadores suaves para evitar la vibración
Sistema de rótulas estabilizadoras entre el aro y los brazos de las aspas
Motores eléctricos y a gasolina